



## 产品说明书

# DG-150#齿轮油

索引:

- 一、产品介绍
- 二、MSDS 报告
- 三、SGS 报告

## 东莞市科泽润滑油有限公司

工厂地址: 东莞市大岭山镇颜屋工业区

营销中心: 东莞市长安镇百汇中心 1206

电话: 0769-85354390 传真: 0769-85356690

<http://www.08kz.com>

## 一、产品介绍

### 【性能和用途】

DG-150#齿轮油是由深度精制基础油、极压抗磨剂、抗氧化剂、降凝剂等调和制成的一款无铅极压重载工业齿轮润滑油。产品性能优异，能够有效保护齿轮和轴承，提高了功率及传递效率。

### 【适用范围】

广泛应用于钢铁行业的齿轮传动系统、全极压性能的工业齿轮传动装置、轴承、循环和飞溅润滑系统。

### 【优点】

- ◇ 具有优异的极压性能：能够在金属与金属接触面形成一有效的保护膜，即使在恶劣负载条件下亦能有效防止磨损，保护齿轮和轴承，提高了功率及传递效率。
- ◇ 优良的氧化安定性：含有非常有效的抗氧剂，有效减缓了氧化过程，延长了使用寿命。具有很高的热稳定性，不易出现稠化，从而减少了功率损失。
- ◇ 优良的防锈性和分水性：保护金属表面不易出现锈蚀和腐蚀，使得金属零件得到额外保护，保持了齿轮箱和涡轮箱的清洁。
- ◇ 良好的抗泡性：完美的油膜强度，更好地保障齿轮及轴承的正常运行。
- ◇ 不含铅等有毒害物质，更好地满足了环保的要求。

### 【主要技术参数】

DG-150#产品技术指标

项目	技术指标	参照标准
外观	黄色透明	目测
粘度（40℃，mm <sup>2</sup> /s）	140~160	GB/T265
粘度指数	>100	GB/T265
闪点（COC）	>240℃	GB/T267
倾点	<-18℃	GB/T7305
机械杂质	合格	GB/T511

### 【使用说明】

本品为直接使用的润滑剂，不需要加入水，直接加入循环使用即可。

**【包装及储存】**

- ◇ 规格： 200L/桶
- ◇ 本品应贮存在干燥、阴凉通风库房中，贮运过程中应避免日晒、雨淋。储存温度-5~35℃。
- ◇ 正常贮存情况下，保质期为 1 年。

# 材料安全数据表 (MSDS)

## DG-150#齿轮油

### 1. 化学品和公司

产品名称	DG-150#齿轮油
材料类型	混合物, 润滑油
类别/类似物	润滑油
产品应用	齿轮传动系统润滑剂
地址	东莞市大岭山镇颜屋工业区
电话	0769-85354390
传真	0769-85356690

### 2. 结构/组成资料

组份范围	%
矿物油	85~95
润滑剂	3~10
抗氧化剂	0.5~2
降凝剂	0.3~1

精确的成分、比例属商业机密。以上信息符合职业安全及健康管理局危险品条例 (29 CFR 1910.1200 ) 合格范围。

### 3. 危险性鉴定

<b>安全性概述</b>	黄色透明液体 危害程度取决于接触时间长短、接触量及急救速度和彻底的处理措施。 燃烧可生成 CO, CO2, NOX
--------------	---

#### 潜在健康影响

过度暴露, 接触所溅入眼睛中等程度刺激  
产生的影响: 皮肤接触可能过敏  
吸入: 无显著危害效应资料  
食入: 无此有效资料  
过度接触的慢性后果: 目前无

#### 产品列出成份是否致癌物或潜在致癌物

根据 NTP (国家技术处理) 年报: 无  
IARC 报表: 无  
OSHA : 无

## 4. 急救措施

### 紧急急救过程

皮肤接触：脱掉受污染的衣服，用大量的清水和肥皂冲洗干净，受污染的衣服、袜子、鞋。再次使用前须清洗干净。必要时及时就医。在推荐的使用方法和良好的个人卫生时，不会对皮肤产生危害。

眼睛接触：万一眼睛不慎接触，立即用大量的清水冲洗，至少洗15分钟以上，必要时及时就医。

吸入：吸入多发生在那些能产生大量气雾的地方。（OSHA规定有害空气粉尘暴露极限为  $15\text{mg}/\text{m}^3$ ，NIOSH规定金属加工液气雾暴露极限为  $0.5\text{mg}/\text{m}^3$ ）移开污染源或转移到新鲜空气处，如果症状持续，请就医。

食入：如果发生误食，请立即就医！给医务人员的提示：不宜催吐！吞食少量可能导致腹泻、恶心、呕吐。

## 5. 救火措施

灭火材料：	适合的灭火介质：	使用水雾，泡沫、化学干粉或二氧化碳，以扑灭火焰
	不适合的灭火介质：	直接的水流
	灭火指导：	疏散区域：预防火苗传出并控制泄露的稀释液污染注入水流、下水道及饮用水。消防人员应使用标准的保护设备并保持距离，佩戴正压自给式呼吸器。用水喷射冷却着火部位并保护人员。
灭火：	非正常火灾危害：	加压形成的雾状物可形成易燃的混合体 消防员应考虑第8项的防护装备
	燃烧危害产物：	烟尘、烟、碳氧化物、硫氧化物、乙醛、不完全燃烧产物
燃烧特性：	可燃极限（在空气中%近似值）：	下限：N/D          上限：N/D
	自燃温度：	>200°C

## 6. 事故处理方法

如果出现泄漏的处理方法：用吸收材料吸收泄漏物，放置于容器中。  
依据联邦、州和地区法规要求处理。  
用清洗剂、水冲刷污染的地方。

环境保护：根据地方法规进行处理。  
移除海岸线上和水面上的润滑油和污染物。

大量泄漏：筑堤隔离泄漏的液体以便后续的回收和处理。防止流入排水沟，下水道，地下室或狭窄的区域。

## 7. 使用和储存

- 操作注意事项： 避免呼入、避免长期接触皮肤、避免接触眼睛。  
加工中产生的金属碎片可能导致皮肤磨损并引发皮炎。  
溢出物可能使人滑到。
- 储存注意事项： 不要将本品直接暴晒于太阳光下或储存于高温环境中！  
开盖使用后应密封剩余产品。  
参照推荐书使用，如果气温低导致本品冻结，将其移至室温环境下，待彻底解冻后再使用本品！
- 其它注意事项： 避免与强氧化剂、强酸、强碱接触；  
避免水分及污物混入

## 8. 个人防护

- 暴露极限： 可参照第2项目
- 呼吸系统防护： 通常情况下不要求
- 眼睛防护： 如果接触是在所难免的，请佩戴护目镜。在可产生雾化操作时应一直佩戴化学护目镜，直至操作完成。
- 佩戴手套： 通常情况下不要求
- 一般防护： 使用有效的金属切削液防护服和机器设备。
- 通风设备： 多数操作时使用一般市售通风设备已经可以满足通风要求。然而，当产生很高浓度的气雾或者机台在封闭的空间使用或者通风不良时，操作员就会感到呼吸不畅。这种情况下，使用挡板防止工作液飞溅或采用气雾收集器是必要的措施。

## 9. 物化数据

- 外观与性状： 黄色透明液体
- 气味： 低气味
- 闪点[COC] (°C)： >240
- 辛醇/水分配系数的对数值： 无意义
- 粘度mm<sup>2</sup>/s(40°C)： 140~160
- 相对密度(水=1)： 0.85~0.90
- 相对蒸汽密度(空气=1)： 无资料
- 倾点： <-18°C

## 10. 稳定性和反应性

- 稳定性 常温常压下稳定
- 需避免的情况 无
- 非相容性 强氧化剂，强酸和强碱。
- 燃烧有害物或分解产物 燃烧可生成CO，CO<sub>2</sub>，NO<sub>x</sub>。
- 有害聚合物 未发生

## 11. 毒性数据

- 急性毒性： 刺激性：没有终点的数据 基于评估的组成部分，高温或机械的动

作可能形成蒸汽，薄雾，或烟雾可能会刺激到眼睛，鼻子，喉咙，或肺部。

亚急性和慢性毒性：对产品本身：在正常的条件下预期无导致严重的健康影响，这是基于在实验室研究相同或相似的材料得出。无诱导有机体突变的物质或基因毒性。在动物和人体测试无过敏性。

## 12. 生态数据

该信息的给出是基于该物质的可用数据。

生态毒性：预期对水生物无毒害。

迁移性：预估残留水中或通过土壤迁移。

生物降解性：预估是可生物降解的。

生物体内积累潜在性：有生物体内积累的潜在性，但是通过新陈代谢或物理特性可降低这种生物体内积累或生物利用度极限。

## 13. 排放条件

废弃建议：废弃必须依照现行的适用的法律和法规同时考虑废弃时材料的特性。

## 14. 运输信息

陆运（美国运输部）：陆上运输不受管制

海运（国际海上危险货物运输规则）海上运输不受管制

空运（国际航空运输协会）空中运输不受管制

## 15. 法规信息

《资源保护及恢复法》 EPA有害废物号：无。不含典型EPA限定的有害废物。

《有毒物品控制法》 所有本公司构成成分均在TSCA化学品物质详细目录中列出。

《非常基金修正及再授权法》 本公司产品不含任何302/304极端有害物质或313有毒化学品成份。

## 16. 其他信息

无

本材料安全数据到目前为止均为真实可信的数据，但不能保证将来，因为情况变化并不都在本公司控制之下。若需要进一步的信息，请与东莞市科泽润滑油公司联系。

数据提供日期：2016年8月