



产品说明书

高温黄油

索引:

- 一、产品介绍
- 二、MSDS 报告
- 三、SGS 报告

东莞市科泽润滑油有限公司

工厂地址: 东莞市大岭山镇颜屋工业区

营销中心: 东莞市长安镇百汇中心 1206

电话: 0769-85354390 传真: 0769-85356690

<http://www.08kz.com>

一、产品介绍

【性能和用途】

高温黄油也称为高温牛油，分为固体和液体两种，科泽高温黄油适用于高温运输轴承及传动链条上使用（如烤漆生产线链条、涂装设备、烘房、玻璃厂的运输带轴承等）与及聚丙烯双向薄膜拉伸机、SMT 生产线、纺织印染行业的热定型机(拉幅定型机)和 SST 树脂整理机的轨道链条的润滑，耐高温性可达到 200℃-1200℃.

【产品优势】

DF 系列固体高温黄油的优点：

1. 优异的高温性能及氧化安定性，防止润滑脂高温下变质，保证润滑部位长期正常工作。
2. 优异的粘附性能，良好的机械安定性，保证油脂粘附在润滑部位不会流失。
3. 良好的润滑性，减少磨损，可承受较重负荷。
4. 高温高负荷下不会干掉或形成有害杂质。

KT 系列高温黄油优点：

1. 优异的高温氧化稳定性，不易结焦，积碳少，可长期保持链条清洁，提高生产效率。
2. 可生物降解，蒸发损失少，用油少，不污染环境，满足节能、环保的要求。
3. 低温流动性好，冬季时机器低温启动性好。
4. 黏温性好，高温润滑性好，有效降低链条磨损，可承受较重负荷。

【主要技术参数】

DF 系列固体高温黄油的主要技术参数

型号	外观	钢网分油 (60℃, 24h), %	倾点℃	工作锥入度, 1/10mm
DF 系列	黄色半透明脂状	合格	无	详询

KT 系列高温黄油主要技术参数

型号	外观	密度@15℃ kg/l	倾点℃	粘度 40℃mm ² /s	闪点(开口杯)℃
KT 系列	黄色透明状液体	0.8-0.9 之间	-20	300-1000	详询

【使用说明】

- 1.本品为直接使用的润滑剂，不需要加入水，直接加入循环使用即可。
- 2.可以用自动加油机喷涂，也可以用毛刷来刷涂。

【包装】

统一包装规格，全新包装桶，1KG 5KG 15KG