

## 合成金色高温脂 DF-28H



### 一、产品介绍

#### 【产品组成】

合成金色高温脂 DF-28H 采用深度精制合成基础油加入高效稠化剂、防锈剂、极压剂等经过高温加热调配而成。此产品具有极佳的高温润滑以及极压抗磨氧化安定性，高温无滴点、无结焦（积炭）、无分油、无流失，使用温度在-10℃-450℃之间。

#### 【产品用途】

本品适用于高温运输轴承及传动链条上使用（如烤漆生产线链条、涂装设备、烘房、玻璃厂的运输带轴承等）与及聚丙烯双向薄膜拉伸机、SMT 生产线。纺织印染行业的热定型机和 SST 树脂整理机的轨道链条的润滑。

#### 【产品优势】

1. 优异的高温性能及氧化安定性，防止润滑脂高温下变质，保证润滑部位长期正常工作。
2. 优异的粘附性能，良好的机械安定性，保证油脂粘附在润滑部位不会流失。
3. 良好的润滑性，减少磨损，可承受较重负荷。
4. 高温高负荷下不会干掉或形成有害杂质。

#### 【主要技术参数】

型号	外观	钢网分油（60℃，24h），%	滴点，℃	工作锥入度，1/10mm
DF-28H	金色	合格	无	265-295

### 【使用说明】

1. 本品为直接使用的润滑剂，不需要加入水，直接加入循环使用即可。

### 【注意事项】

1. 不同品牌、不同品质、不同型号的高温润滑脂，不可以混用。
2. 使用高温润滑脂油前请将润滑部位清洗干净，再涂抹最佳。

### 【包装】

统一包装规格，全新白色或黄色塑胶包装桶：5KG/桶 、15KG/桶